

Eaton EL800USBFR

Catalog Number: EL800USBFR

Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 800 VA, 500 W, vstup: C14, výstupy: (3) French, (1) French pouze přepětí, věž



General specifications

Název výrobku

Eaton Ellipse ECO UPS

Katalogové číslo

EL800USBFR

EAN

3553340620812

Délka/hloubka produktu

81 mm

Výška výrobku

263 mm

Šířka výrobku

235 mm

Hmotnost výrobku

4.1 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

Certifikace

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC



Powering Business Worldwide

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

Počet baterií

1

Řízení baterie

Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ne

Výstup

Zásuvka

(3) typ E, (1) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E

Napětí

230 V

Výkon

500 W

Výstupní účinník

0,6

Rozsah výstupního napětí

184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

Typ přívodu

1

Topologie

Offline

Jmenovitý výkon VA

800 VA

Vstup

Zapojení vstupu

Ochranný kontakt (SCHUKO)

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Délka přívodní šňůry

1,5 m

Rozsah vstupního napětí

184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)

Rozsah vstupní frekvence

46–70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

Port USB (shoda s HID)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

LED

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ne

Rozšiřovací sloty

Ne

Kompatibilita softwaru

Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání)

systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)

Typ rozhraní

USB

Prostředí

Nadmořská výška

2 000 m

Hladina hluku

<25 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0 až 35 °C (32 až 95 °F)

Relativní vlhkost

0–85% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ

Volně stojící model

Obsah balení

Vstupní kabel

USB kabel

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Fáze (výstup)

1

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

98

Sada pro montáž do skříně

Ne

Fáze (vstup)

1

Ochrana proti přepětí

Ano

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Datové listy

Datový list UPS EllipseECO

Specifications and datasheets

Výběrová pomůcka 1f UPS

Uživatelské příručky

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia