

# Eaton EL1600USBFR

Catalog Number: EL1600USBFR

Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 1600 VA, 1000 W, vstup: C14, výstupy: (4) French, (4) pouze přepětí French, věž



## General specifications

### Název výrobku

Eaton Ellipse ECO UPS

### Katalogové číslo

EL1600USBFR

### EAN

3553340621611

### Délka/hloubka produktu

81 mm

### Výška výrobku

305 mm

### Šířka výrobku

312 mm

### Hmotnost výrobku

7.8 kg

### Soulad

Opatřeno značkou CE

### Certifikace

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC

## Baterie

### Typ baterie

Uzavřený, olovený

### Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

### Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

### Počet baterií

2

### Řízení baterie

Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start

### Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

### Prodloužená výdrž baterie

Ne

## Výstup

### Zásuvka

(4) typ E, (4) p řepětová ochrana pouze na výstupu typu E

### Napětí

230 V

### Výkon

1000 W

### Výstupní účinník

0,6

### Rozsah výstupního napětí

184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)

### Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

### Typ přívodu

1

### Topologie

Offline

### Jmenovitý výkon VA

1600 VA

## Vstup

### Zapojení vstupu

Ochranný kontakt (SCHUKO)

### Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)

### Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

### Délka přívodní šňůry

1,5 m

### Rozsah vstupního napětí

184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)

### Rozsah vstupní frekvence

46–70 Hz

## Komunikace

### Zahrnuje síťovou kartu

Ne

### Komunikace

Port USB (shoda s HID)

### Ethernetové rozhraní

Ne

### Uživatelské rozhraní

LED

### Bezpotenciálový spínací kontakt

Ne

### Rozšiřovací sloty

Ne

### Kompatibilita softwaru

Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání)

systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)

#### Typ rozhraní

USB

## Prostředí

#### Nadmořská výška

2 000 m

#### Hladina hluku

<25 dB ve vzdálenosti 1 m

#### Rozsah teplot

0 až 35 °C (32 až 95 °F)

#### Relativní vlhkost

0–85% nekondenzující

## Další specifikace

#### Konstrukční typ

Volně stojící model

#### Obsah balení

Vstupní kabel

USB kabel

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

#### Fáze (výstup)

1

#### Funkce automatického vypnutí

Ano

#### Barva

Černá

#### Účinnost

98

#### Sada pro montáž do skříně

Ne

#### Fáze (vstup)

1

#### Ochrana proti přepětí

Ano

## Zdroje

#### Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

#### Datové listy

Datový list UPS EllipseECO

#### Specifications and datasheets

Výběrová pomůcka 1f UPS

#### Uživatelské příručky

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Všechna  
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)