

Eaton 9SX700I

Catalog Number: 9SX700I

UPS Eaton 9SX, 700 VA, 630 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Věž



General specifications

Název výrobku

UPS Eaton 9SX

Katalogové číslo

9SX700I

UPC

743172090911

Délka/hloubka produktu

357 mm

Výška výrobku

252 mm

Šířka výrobku

160 mm

Hmotnost výrobku

11.5 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

TUV

cULus Listed

CSA 22.2

FCC part 15 Class B

CISPR22 Class B

Certifikace

IEC/EN 62040-1

UL 1778

IEC/EN 62040-2

CE

cULus Listed

EAC

Baterie

Typ baterie

Uzavřený, olověný

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Výměna baterie

Interní baterie vyměnitelné za provozu

Počet baterií

2

Řízení baterie

ABM a teplotně
kompenzovaná metoda
nabíjení (volitelné
uživatelé)
Automatický test baterie
Ochrana před hlubokým
vybitím
Automatické rozpoznání
externích bateriových
jednotek

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Zásuvka

(6) C13

Napětí

230 V

Výkon

630 W

Výstupní účinník

0,9

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

3

Typ přívodu

1

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý výkon VA

700 VA

Vstup

Zapojení vstupu

C14

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Rozsah vstupního napětí

190-276 V (120 V-276 V se snížením výkonu)

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Komunikace

USB port (kompatibilní s
HID)
Sériový port (RS232)
Mini-svorkovnice pro
vzdálené vypnutí napájení
(RPO)
Mini-svorkovnice pro
výstupní relé

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)

Ethernetové rozhraní

Ne

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Typ rozhraní

Jiná

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<40 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Relativní vlhkost

0-96% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ

Volně stojící model

Obsah balení

UPS

(2) Výstupní IEC-IEC kabely

USB kabel

Sériový kabel

Bezpečnostní pokyny

Stručná příručka

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá

Účinnost

87,4

Sada pro montáž do skříně

Ne

Fáze (vstup)

1

Hot-swap výkon

Ne

Zdroje

[Certifikační reporty](#)

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)

[Specifications and datasheets](#)

[Výběrová pomůcka 1f UPS](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia