

# Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 208V/230V, zásuvky 6x IEC C13+2x zásuvka IEC C19, SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení

SRT3000RMXLW-IEC

## Přehled


Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

## Základní popis

Main Input Voltage	208 V 230 V
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	2700 W
jmenovitý výkon (VA)	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
počet jednotek rámu	2U
délka kabelu	2,4 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

## Baterie a doba běhu

Doba provozu	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Účinnost	<a href="#">View Efficiency Graph</a>

typ baterie	Olověná baterie
Předinstalované baterie	1
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
napětí baterie	96 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	168 W rated
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	<a href="#">APCRBC152</a> 
Možnost prodloužení doby chodu	1

## Obecné

Topologie	Online s dvojitou konverzí
product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

## Fyzický

barva	Černá
výška	8,5 cm
šířka	43,2 cm
hloubka	63,5 cm
hmotnost přístroje	31,3 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná

## Vstup

frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load)

## Výstup

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	2700 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Druh průběhu	Sinusoida
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
činitel výkyvu	3:1

Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V

## Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) RCM VDE UK PSTI
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
úroveň hluku	55 dBA
Odvod tepla	703 Btu/h
stupeň krytí IP	IP20

## Komunikace a správa

volné sloty	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

## Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,6 cm
Šířka balení 1	87,1 cm
Délka balení 1	59,9 cm
Hmotnost balení 1	39,92 kg

## Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

## Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkourovňové produkty.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Energetická úspornost   Take-back   Průhlednost   RoHS/REACH

### Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

### Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtuť

✓ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

### Certifikace v oblasti Prostředí

✓ Energy Star® [ENERGY STAR UPS V2.0 \(USA\)](#)

### Certifikace a normy

**Nařízení Reach** [Deklarace REACH](#)

**Směrnice Eu Rohs** [V souladu s výjimkami](#)

**Nařízení China Rohs** [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)  
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

**Informace O Životním Prostředí** [Environmentální profil produktu](#)

**Weee** [Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.](#)

**Životní Cyklus** [Informace o ukončení životnosti](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---



